スティード400　純正フラットバーハンドル基準
※すべてミリ表記

ハンドルの種類	ポスト高さ		アクセル	クラッチ	ブレーキ	ハーネス	コメント
ハンドルタイプ1	2インチ		150	250	1200	300	
	4インチ		150	250	1200	300	
	6インチ		250	350	1300	300	
ハンドルタイプ2	2インチ		150	250	1200	300	
	4インチ		250	350	1300	300	
	6 インチ		350	350	1400	300	
ハンドルタイプ3	2インチ		250	250	1200	300	
	4インチ		350	350	1300	300	
ハンドルタイプ4	2インチ		150	150	1100	ノーマル	
	4インチ		150	250	1200	300	
	6 インチ		250	250	1300	300	
	8 インチ		250	350	1400	300	
ハンドルタイプ5	2インチ		150	150	1100	300	
	4インチ		150	250	1200	300	
	6 インチ		150	250	1300	300	
	8 インチ		250	350	1400	300	
ハンドルタイプ10	2インチ		250	350	1300	300	
	4インチ		350	350	1400	300	
ドラッグバーハンドル	4インチ		ノーマル				ポスト3インチ以下はタンクに干渉。
	6インチ		ノーマル	ノーマル	1000	ノーマル	
	8インチ		150	150	1100	ノーマル	
ナロートラッカー バーハンドル	2インチ		ノーマル				
	3インチ		150	150	1000	ノーマル	
	4インチ		150	150	1100	ノーマル	
	6インチ		150	150	1100	ノーマル	
	8インチ		150	150	1200	300	
極太Zバーハンドル （4インチ）	2インチ		ノーマル	150	1000	ノーマル	
	3インチ		150	150	1100	ノーマル	
	4インチ		150	150	1200	ノーマル	
	6インチ		150	150	1200	ノーマル	
	8インチ		250	250	1200	300	
Zバー/ アタッカーバー （4インチ）	2インチ		ノーマル				ハンドルを寝かして取り付けるとタンクに干渉。
	3インチ		ノーマル	150	1100	ノーマル	
	4インチ		ノーマル	150	1100	ノーマル	
	6 インチ		ノーマル	150	1100	ノーマル	
	8 インチ		150	150	1200	300	
Zバー/ アタッカーバー （6インチ）	2インチ		ノーマル	150	1100	ノーマル	ハンドルを寝かして取り付けるとタンクに干渉。
	4インチ		ノーマル	150	1100	ノーマル	
	6 インチ		150	150	1200	ノーマル	
	8 インチ		150	250	1200	300	
Zバー/ アタッカーバー （8インチ）	2インチ		ノーマル	150	1100	ノーマル	
	4インチ		150	150	1200	ノーマル	
	6 インチ		150	250	1200	300	
	8 インチ		250	250	1300	300	
Zバー/ アタッカーバー （10インチ）	2インチ		150	150	1200	ノーマル	
	4インチ		150	250	1200	300	
	6 インチ		250	250	1300	300	
	8 インチ		250	350	1300	300	

極太バットマン （8インチ）	2インチ		150	150	1100	ノーマル	
	4インチ		150	150	1200	300	
	6インチ		150	250	1200	300	
	8インチ		250	250	1300	300	

極太バットマン （10インチ）	2インチ		150	150	1200	300	
	4インチ		150	250	1200	300	
	6インチ		250	250	1300	300	
	8インチ		250	250	1400	300	

極太バットマン （12インチ）	2インチ		150	250	1200	300	
	4インチ		250	250	1300	300	
	6インチ		250	250	1400	300	

極太バットマン （14インチ）	2インチ		250	250	1300	300	
	4インチ		250	250	1400	300	

ベントハンドル	6インチ以下		取り付け不可				
	8インチ		250	250	1200	300	純正メーターを取り付けたままだとタンクと アクセルワイヤーのクリアランスが少ない為に交換を推奨。